

Заглушки взрывозащищенные



Взрывозащищенные заглушки предназначены для закрытия неиспользованных вводных отверстий оборудования.

Преимущества

- Материала изготовления: никелированная латунь или нержавеющая сталь
- Различные типы резьб
- Высокая степень IP

Комплектность

- Заглушка с уплотнительным кольцом - 1 шт.
- Паспорт - 1 экз./коробку

Опции

Гайка 8.ГЭ.945.008 (ВЛ) или гайка 8.06.945.140 (ВС)

Структура обозначения

ЗХ1 1 - ХЗХ4 Х5 Х6

З - заглушка

Х1 - материал заглушки:

- Л-латунь
- С- сталь нержавеющая

1 - модификация

ХЗ - обозначение типа резьбы:

- М - метрическая
- G - трубная цилиндрическая
- К - коническая

Х4 - диаметр резьбы

Х5 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150

Х6 - обозначение технических условий

Условное обозначение при заказе или в документации другого изделия

ЗЛ1-М20 В1,5 ТУ 3439-002-50578968-2014



Заглушки взрывозащищенные

Технические характеристики

Технические условия	ТУ 3439-002-50578968-2014
Сертификат соответствия №	ТС RU C-RU.ГБ08.В.02163
Исполнение (маркировка взрывозащиты)	ExeI U/ ExeII U ExdI U/ExdIIC U ExtD A21 IP67 U
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	В 1, 5
Температура окружающей среды, °С	-70 ... +185
Степень защиты от внешних воздействий	IP67
Материал корпуса	никелированная латунь - Л, сталь нержавеющая - С

¹ Обозначение	Типоразмер резьбы	Размер под ключ С, мм	Габаритные размеры, мм В*30	Масса Л/С, кг
ЗЛ1-М20	M20x1,5	26	28,4*30	0,041/0,039
ЗЛ1-М25	M25x1,5	32	34,5*30	0,081/0,077
ЗЛ1-М32	M32x1,5	40	43*30	0,102/0,097
ЗЛ1-М40	M40x1,5	50	54*30	0,194/0,185
ЗЛ1-М50	M50x1,5	60	65*30	0,266/0,25
ЗЛ1-М63	M63x1,5	74	78*30	0,408/0,388
ЗЛ1-Г1/2"	G1/2"	30	32,5*30	0,041/0,039
ЗЛ1-Г3/4"	G3/4"	36	39*30	0,081/0,077
ЗЛ1-Г1"	G1"	45	48*30	0,102/0,097
ЗЛ1-Г1 1/4"	G1 1/4"	52	55*30	0,194/0,185
ЗЛ1-Г1 1/2"	G1 1/2"	58	63*30	0,266/0,25
ЗЛ1-Г2"	G2"	70	75*30	0,408/0,388
ЗЛ1-К1/2"	K1/2"	30	32,5*30	0,041/0,039
ЗЛ1-К3/4"	K3/4"	36	39*30	0,081/0,077
ЗЛ1-К1"	K1"	45	48*30	0,102/0,097
ЗЛ1-К1 1/4"	K1 1/4"	52	55*30	0,194/0,185
ЗЛ1-К1 1/2"	K1 1/2"	58	63*30	0,266/0,25
ЗЛ1-К2"	K2"	70	75*30	0,408/0,388

¹ ЗС1 - обозначение заглушки из нержавеющей стали

